

BASIC B		Прочность на разрыв	не менее 45/35						
г. Краснодар ул. Тополиная 4, стр. 6 ПИН: 39112 34-74-27 www.skl.ru Единственный номер: 8-800-700-10-01 Служба качества (звонки, WA): 8 (4212) 75-24-40 8-909-803-77-14 service@skl.ru		Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону							
6 июля 2026 г.									
СПАНЛАИТ									
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны									
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена					
	В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) Спанлайт А применяется для предотвращения проникновения частиц воздушного утеплителя во внутреннее пространство здания. Также Спанлайт А применяется в качестве ветрозащиты в конструкциях капитального перекрытия над вентилируемыми подпольями.	Водоупорность	не менее 250 мм водного столба	37,5*1,6 или 60 м²	2580.00				
		Паропроницаемость	не менее 2000 г/(м²*24 ч)						
		Стабильность к УФ-излучению	3 мес						
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С						
		Прочность на разрыв	не менее 165 Н/50 мм						
A	Пароизоляционные гидрозащитные пленки								
	Применяется это в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, наклонных стен и перегородок для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от насыщения парами воды и пара помещений, а также для предотвращения проникновения частиц воздушного утеплителя во внутреннее пространство здания.	Водоупорность	не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м²	1980.00				
		Паропроницаемость	паропроницаемая						
		Стабильность к УФ-излучению	0						
		Температура эксплуатации	от -40 до +80						
		Прочность на разрыв	не менее 100						
B									
	Применяется в качестве пароизоляционной гидроизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель для защиты элементов конструкций от подкровельного конденсата и атмосферной осадки, проникающей под кровлю; паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям; временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.	Водоупорность	не менее 1200	37,5*1,6 или 60 м²	2820.00				
		Паропроницаемость	паропроницаемая						
		Стабильность к УФ-излучению	3 мес						
		Температура эксплуатации	от -60 до +80						
		Прочность на разрыв	не менее 600						
D									
г. Краснодар ул. Тополиная 4, стр. 6 ПИН: 39112 34-74-27 www.skl.ru Единственный номер: 8-800-700-10-01 Служба качества (звонки, WA): 8 (4212) 75-24-40 8-909-803-77-14 service@skl.ru						Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону			
6 июля 2026 г.									
Ленты соединительные									
Материал	Применение	Характеристики	Размеры	Цена					
	Внутренняя соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов парозащитных, гидроизоляционных и кровельных мембран, а также наклеивание поверхностей строительных камней, дерева	Состав	бутыл-каучук	Длина 45 метров Ширина 15 мм	1419.00				
		Толщина	1 мм						
		Прочность склеив при испытании при температуре -40 °С без трещин	не менее 0,03 МПа						
		Температурная устойчивость	от -40 °С до +80 °С						
		Температура монтажа	не ниже +15 °С						
		Состав	металлизированный полипропилен						
		Толщина	0,051 мм						
SL									
	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов теплоотражающих материалов	Состав	металлизированный полипропилен	Длина 50 метров Ширина 50 мм	317.00				
		Толщина	0,051 мм						
		Усклеив на разрыв	100 Н/25 мм						
		Растяжение до разрыва	140%						
		Температурная устойчивость	от -40 до +80 °С						
		Температура монтажа	не ниже +15 °С						
		Состав	алюминиевая фольга						
FL									
	Клейкая алюминиевая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов теплоотражающих материалов	Состав	алюминиевая фольга	Длина 40 метров Ширина 50 мм	612.00				
		Толщина	0,05 мм						
		Усклеив на разрыв	200 Н/25 мм						
		Растяжение до разрыва	6%						
		Температурная устойчивость	от -40 до +140 °С						
		Температура монтажа	не ниже +15 °С						
		Состав основы	металлизированный лавсан						
FL TERMO									
	Усклеивание металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов материалов Ископлан RF, Ископлан FD, Ископлан FX, Ископлан FB и Ископлан FX	Состав основы	металлизированный лавсан	Длина 25 метров Ширина 25 мм	869.00				
		Состав клеевого слоя	акриллат						
		Температурная устойчивость	от -40 до +140 °С						
		Температура монтажа	не ниже +15 °С						
		Состав	акриллат						
		Адгезия	21 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -10 до +40 °С						
FL PROFF									
	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов парозащитных	Состав	акриллат	Длина 50 метров Ширина 15 мм	947.00				
		Адгезия	21 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -10 до +40 °С						
		Температура монтажа	не ниже +15 °С						
		Состав	акриллат						
		Адгезия	57 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С						
KL									
	Усклеивание двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов, герметизация и крепление полетов к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Состав	акриллат	Длина 25 метров Ширина 25 мм	1419.00				
		Адгезия	57 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С						
		Температура монтажа	не ниже -10 °С						
		Состав	акриллат						
		Адгезия	51 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С						
KL+									
	Усклеивание односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление наклеев полетов, герметизация и крепление полетов к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Состав	акриллат	Длина 25 метров Ширина 50 мм	2293.00				
		Адгезия	51 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С						
		Температура монтажа	не ниже -10 °С						
		Состав	акриллат						
		Адгезия	51 Н/25 мм						
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С						
ML PROFF									